


Аксессуары крепление обойма на трубу ЗАКОТ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
30	40	94	10	0,2	H0800073305	ЗАКОТ.30.40.94.10.14
			12	0,3	H0800073405	ЗАКОТ.30.40.94.12.14
			16	0,3	H0800073505	ЗАКОТ.30.40.94.16.14

Обойма предназначена для монтажа элементов молниезащиты на трубы круглого сечения.

Монтажная резьба зависит от толщины S, мм	10 - M10 12 - M12 16 - M16
Комплектация метизами	Болт M8x25 - 4 шт.; Гайка M8 - 4 шт.; Гайка M10/12/16 - 1 шт.
Толщина металла крепёжного хомута зависит от толщины S, мм	10 - 2 От 12 до 16 - 4
Диапазон присоединяемой трубы; (мм)	30-50




Аксессуары крепление регулируемое болтами ЗАКРБ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
55	30	170	12	0,4	H0800072705	ЗАКРБ.55.30.170.12.14
	35	175	16	0,6	H0800072805	ЗАКРБ.55.35.175.16.14
	40	195	22	1	H0800072905	ЗАКРБ.55.40.195.22.14

Крепление предназначено для монтажа мачты на наклонных поверхностях.

Диаметр присоединяемой резьбы Ø зависит от толщины S, мм	12 - M12 16 - M16 22 - M22
Длина болта (мм)	100





Аксессуары крепление крюк ЗАКК

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
100	75	150	16	1	H0800073605	ЗАКК.100.75.150.16.14

Крюк служит для создания жёсткозакреплённой точки для зацепа и натяжки поддерживающих тросов. Крепится на плоские поверхности в любом пространственном положении.

Материал	Сталь
Толщина опорного листа	4



Варианты исполнения:

Гальванопокрытие

Пример записи при заказе аксессуара крепление крюк шириной 100 мм, высотой 75 мм, длиной 150 мм, толщиной 16 мм, гальванопокрытие:
Аксессуары крепление крюк ЗАКК.100.75.150.16.14 (артикул H0800073605).