


## Аксессуары крепление высоковольтных проводов наконечник ЗАВН

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
25	20	85	12	0,05	H0800073914	ЗАВН.25.20.85.12.14

Данная насадка служит переходником соединяющим ВВП с элементами молниезащиты. Комплектуется изоляционным термоусадочным рукавом.

Максимальный диаметр зажимаемого кабеля А (мм)	21
Термоусадка	28x100
Комплектация метизами	Установочный винт М8x10 - 2 шт.




## Аксессуары крепление высоковольтных проводов наконечник резьбовой ЗАВНР

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
25	20	85	12	0,07	H0800073814	ЗАВНР.25.20.85.12.14

Данная насадка служит переходником соединяющим ВВП с элементами молниезащиты. Комплектуется изоляционным термоусадочным рукавом.

Максимальный диаметр зажимаемого кабеля А (мм)	21
Термоусадка	28x100
Комплектация метизами	Установочный винт М8x10 - 2 шт.; Гайка М12 - 1 шт.




## Аксессуары крепление высоковольтных проводов пластина ЗАВП

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
100	5	100	5	0,1	H0800074014	ЗАВП.100.5.100.5.14

Пластина служит для соединения элементов молниезащиты с высоковольтными проводами. Возможность присоединения до 4-х проводников.

Максимальный диаметр присоединяемого наконечника	12
--	----



**Варианты исполнения:**  
Алюминий

Пример записи при заказе аксессуара крепление высоковольтных проводов наконечник шириной 25 мм, высотой 20 мм, длиной 85 мм, толщиной 12 мм, алюминий:  
**Аксессуары крепление высоковольтных проводов наконечник ЗАВН.25.20.85.12.14 (артикул H0800073914).**