


Держатель мостовой ЗДМК, круг

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
30	35	75	8	0,157	H0800030401	ЗДМК.30.35.75.8.1
					H0800030505	ЗДМК.30.35.75.8.5
					H0800030609	ЗДМК.30.35.75.8.9

Данный тип держателя крепится к поверхности с помощью метизов и используется для закрепления и соединения электрических проводников (круглого и плоского) путем закручивания болтов




Характеристики присоединяемого проводника	Полоса шириной до 50 мм
	Круг \varnothing 6-10 мм
Комплектация метизами	Болт М8х25 - 2 шт.; Гайка М8 - 2 шт.

Держатель мостовой одинарный ЗДМК1, круг-полоса

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
30	35	75	8	0,191	H0800030701	ЗДМК1.30.35.75.8.1
					H0800030805	ЗДМК1.30.35.75.8.5
					H0800030909	ЗДМК1.30.35.75.8.9

Данный тип держателя крепится к поверхности с помощью метизов и используется для закрепления и соединения электрических проводников (круглого и плоского) путем закручивания болтов. Он может также использоваться для монтажа нескольких проводников и в качестве соединителя.




Характеристики присоединяемого проводника	Полоса шириной до 50 мм
	Круг \varnothing 6-10 мм
Комплектация метизами	Болт М8х30 - 2 шт.; Гайка М8 - 2 шт.

Держатель мостовой двойной ЗДМК2, круг-полоса

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
30	60	75	8	0,255	H0800031001	ЗДМК2.30.60.75.8.1
					H0800031105	ЗДМК2.30.60.75.8.5
					H0800031209	ЗДМК2.30.60.75.8.9

Данный тип крепления крепится к поверхности с помощью метизов и используется для закрепления и соединения электрических проводников (круглого и плоского) путем закручивания болтов. Он может также использоваться для монтажа нескольких проводников и в качестве соединителя. Кроме того, он позволяет поворачивать ось ведения проводника.



Характеристики присоединяемого проводника	Полоса шириной до 50 мм
	Круг \varnothing 6-10 мм
Комплектация метизами	Болт М8х30 - 2 шт.; Гайка М8 - 3 шт.; Болт М8х16 - 1 шт.

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие
- Гальванопокрытие

Пример записи при заказе держателя мостового двойного, круг-полоса шириной 30 мм, высотой 60 мм, длиной 75 мм, толщиной 8 мм, горячее цинкование:

Держатель мостовой двойной круг-полоса ЗДМК2.30.60.75.8.1 (артикул H0800031001).