





## Кронштейн настенный КН




Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
32	155	2	150	0,30	H0111921001	КН100ц УТ1,5
			200	0,35	H0111922001	КН150ц УТ1,5
			250	0,40	H0111923001	КН200ц УТ1,5
			350	0,44	H0111924001	КН300ц УТ1,5
			450	0,49	H0111925001	КН400ц УТ1,5
			150	0,26	H0112921001	КН100ц УТ2,5
			200	0,31	H0112922001	КН150ц УТ2,5
			250	0,36	H0112923001	КН200ц УТ2,5
			350	0,40	H0112924001	КН300ц УТ2,5
			450	0,45	H0112925001	КН400ц УТ2,5
			150	0,28	H0113921001	КН100 У3
			200	0,33	H0113922001	КН150 У3
			250	0,38	H0113923001	КН200 У3
			350	0,42	H0113924001	КН300 У3
			450	0,47	H0113925001	КН400 У3
			150	0,27	H0114921001	КН100 У2
			200	0,33	H0114922001	КН150 У2
			250	0,38	H0114923001	КН200 У2
			350	0,42	H0114924001	КН300 У2
			450	0,47	H0114925001	КН400 У2
150	0,26	H0119921001	КН100 AISI 304			
200	0,31	H0119922001	КН150 AISI 304			
250	0,36	H0119923001	КН200 AISI 304			
350	0,4	H0119924001	КН300 AISI 304			
450	0,45	H0119925001	КН400 AISI 304			



Нагрузочные характеристики		
Высота Н, мм	Длина L, мм	Нагрузка Р, Н
155	150	1700
	200	1200
	250	1000
	350	750
	450	500

## Скоба К1157

Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
45	160	2	30	0,15	H0111410000	К1157ц УТ1,5
				0,14	H0112410000	К1157ц УТ2,5
				0,14	H0113410000	К1157 У3
				0,15	H0114410000	К1157 У2



### Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Грунтование
- Полимерно-порошковая окраска
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе кронштейна настенного шириной 32 мм, высотой 155 мм, длиной 450 мм, толщиной 2 мм, нержавеющая сталь:  
**Кронштейн настенный КН400 AISI 304**  
 (артикул H0119925001).

Под заказ возможно изготовление нестандартных стоек с другими типоразмерами, толщинами, длиной и типом покрытия