



Крышка лотка монтажного углового вертикального
ЛР90В (ЛМСК-90В)

Длина, F, мм	Высота, H, мм	Толщина, S, мм	Ширина, B, мм	Масса, кг	Артикул	Новое наименование	Старое наименование
236	10	1	50	0,24	H0121420121	ЛР90В.50.15.236.1.1	ЛМСК-90В 50-1,0ц УТ1,5
			100	0,44	H0121420122	ЛР90В.100.15.236.1.1	ЛМСК-90В 100-1,0ц УТ1,5
			150	0,57	H0121420123	ЛР90В.150.15.236.1.1	ЛМСК-90В 150-1,0ц УТ1,5
			200	0,78	H0121420124	ЛР90В.200.15.236.1.1	ЛМСК-90В 200-1,0ц УТ1,5
			300	1,12	H0121420125	ЛР90В.300.15.236.1.1	ЛМСК-90В 300-1,0ц УТ1,5
			400	1,46	H0121420126	ЛР90В.400.15.236.1.1	ЛМСК-90В 400-1,0ц УТ1,5
			500	1,90	H0121420127	ЛР90В.500.15.236.1.1	ЛМСК-90В 500-1,0ц УТ1,5
			600	2,42	H0121420128	ЛР90В.600.15.236.1.1	ЛМСК-90В 600-1,0ц УТ1,5
	15	1,5	50	0,34	H0121420141	ЛР90В.50.15.236.1,5.1	ЛМСК-90В 50-1,5ц УТ1,5
			100	0,62	H0121420142	ЛР90В.100.15.236.1,5.1	ЛМСК-90В 100-1,5ц УТ1,5
			150	0,81	H0121420143	ЛР90В.150.15.236.1,5.1	ЛМСК-90В 150-1,5ц УТ1,5
			200	1,10	H0121420144	ЛР90В.200.15.236.1,5.1	ЛМСК-90В 200-1,5ц УТ1,5
			300	1,58	H0121420145	ЛР90В.300.15.236.1,5.1	ЛМСК-90В 300-1,5ц УТ1,5
			400	2,05	H0121420146	ЛР90В.400.15.236.1,5.1	ЛМСК-90В 400-1,5ц УТ1,5
			500	2,67	H0121420147	ЛР90В.500.15.236.1,5.1	ЛМСК-90В 500-1,5ц УТ1,5
			600	3,39	H0121420148	ЛР90В.600.15.236.1,5.1	ЛМСК-90В 600-1,5ц УТ1,5
	10	1	50	0,20	H0122420121	ЛР90В.50.10.236.1.2	ЛМСК-90В 50-1,0ц УТ2,5
			100	0,35	H0122420122	ЛР90В.100.10.236.1.2	ЛМСК-90В 100-1,0ц УТ2,5
			150	0,49	H0122420123	ЛР90В.150.10.236.1.2	ЛМСК-90В 150-1,0ц УТ2,5
			200	0,64	H0122420124	ЛР90В.200.10.236.1.2	ЛМСК-90В 200-1,0ц УТ2,5
			300	0,92	H0122420125	ЛР90В.300.10.236.1.2	ЛМСК-90В 300-1,0ц УТ2,5
			400	1,21	H0122420126	ЛР90В.400.10.236.1.2	ЛМСК-90В 400-1,0ц УТ2,5
			500	1,53	H0122420127	ЛР90В.500.15.236.1.2	ЛМСК-90В 500-1,0ц УТ2,5
			600	1,94	H0122420128	ЛР90В.600.15.236.1.2	ЛМСК-90В 600-1,0ц УТ2,5
	15	1,5	50	0,29	H0122420141	ЛР90В.50.10.236.1,5.2	ЛМСК-90В 50-1,5ц УТ2,5
			100	0,49	H0122420142	ЛР90В.100.10.236.1,5.2	ЛМСК-90В 100-1,5ц УТ2,5
			150	0,69	H0122420143	ЛР90В.150.10.236.1,5.2	ЛМСК-90В 150-1,5ц УТ2,5
			200	0,89	H0122420144	ЛР90В.200.10.236.1,5.2	ЛМСК-90В 200-1,5ц УТ2,5
			300	1,29	H0122420145	ЛР90В.300.10.236.1,5.2	ЛМСК-90В 300-1,5ц УТ2,5
			400	1,70	H0122420146	ЛР90В.400.10.236.1,5.2	ЛМСК-90В 400-1,5ц УТ2,5
			500	2,29	H0122420147	ЛР90В.500.15.236.1,5.2	ЛМСК-90В 500-1,5ц УТ2,5
			600	2,91	H0122420148	ЛР90В.600.15.236.1,5.2	ЛМСК-90В 600-1,5ц УТ2,5
	10	1	50	0,21	H0124420121	ЛР90В.50.10.236.1.4	ЛМСК-90В 50-1,0 У2
			100	0,37	H0124420122	ЛР90В.100.10.236.1.4	ЛМСК-90В 100-1,0 У2
			150	0,51	H0124420123	ЛР90В.150.10.236.1.4	ЛМСК-90В 150-1,0 У2
			200	0,67	H0124420124	ЛР90В.200.10.236.1.4	ЛМСК-90В 200-1,0 У2
			300	0,97	H0124420125	ЛР90В.300.10.236.1.4	ЛМСК-90В 300-1,0 У2
			400	1,27	H0124420126	ЛР90В.400.10.236.1.4	ЛМСК-90В 400-1,0 У2
			500	1,61	H0124420127	ЛР90В.500.10.236.1.4	ЛМСК-90В 500-1,0 У2
			600	2,04	H0124420128	ЛР90В.600.10.236.1.4	ЛМСК-90В 600-1,0 У2
	15	1,5	50	0,3	H0124420141	ЛР90В.50.15.236.1,5.4	ЛМСК-90В 50-1,5 У2
			100	0,51	H0124420142	ЛР90В.100.15.236.1,5.4	ЛМСК-90В 100-1,5 У2
			150	0,72	H0124420143	ЛР90В.150.15.236.1,5.4	ЛМСК-90В 150-1,5 У2
			200	0,93	H0124420144	ЛР90В.200.15.236.1,5.4	ЛМСК-90В 200-1,5 У2
			300	1,35	H0124420145	ЛР90В.300.15.236.1,5.4	ЛМСК-90В 300-1,5 У2
			400	1,79	H0124420146	ЛР90В.400.15.236.1,5.4	ЛМСК-90В 400-1,5 У2
			500	2,4	H0124420147	ЛР90В.500.15.236.1,5.4	ЛМСК-90В 500-1,5 У2
			600	3,06	H0124420148	ЛР90В.600.15.236.1,5.4	ЛМСК-90В 600-1,5 У2
	10	1	50	0,2	H0129420121	ЛР90В.50.10.236.1.6	ЛМСК-90В 50-1,0 AISI 304
			100	0,35	H0129420122	ЛР90В.100.10.236.1.6	ЛМСК-90В 100-1,0 AISI 304
			150	0,49	H0129420123	ЛР90В.150.10.236.1.6	ЛМСК-90В 150-1,0 AISI 304
			200	0,64	H0129420124	ЛР90В.200.10.236.1.6	ЛМСК-90В 200-1,0 AISI 304
			300	0,92	H0129420125	ЛР90В.300.10.236.1.6	ЛМСК-90В 300-1,0 AISI 304
			400	1,21	H0129420126	ЛР90В.400.10.236.1.6	ЛМСК-90В 400-1,0 AISI 304
			500	1,53	H0129420127	ЛР90В.500.10.236.1.6	ЛМСК-90В 500-1,0 AISI 304
			600	1,94	H0129420128	ЛР90В.600.10.236.1.6	ЛМСК-90В 600-1,0 AISI 304
	15	1,5	50	0,29	H0129420141	ЛР90В.50.10.236.1,5.6	ЛМСК-90В 50-1,5 AISI 304
			100	0,49	H0129420142	ЛР90В.100.10.236.1,5.6	ЛМСК-90В 100-1,5 AISI 304
			150	0,69	H0129420143	ЛР90В.150.10.236.1,5.6	ЛМСК-90В 150-1,5 AISI 304
			200	0,89	H0129420144	ЛР90В.200.10.236.1,5.6	ЛМСК-90В 200-1,5 AISI 304
			300	1,29	H0129420145	ЛР90В.300.10.236.1,5.6	ЛМСК-90В 300-1,5 AISI 304
			400	1,7	H0129420146	ЛР90В.400.10.236.1,5.6	ЛМСК-90В 400-1,5 AISI 304
			500	2,29	H0129420147	ЛР90В.500.15.236.1,5.6	ЛМСК-90В 500-1,5 AISI 304
			600	2,91	H0129420148	ЛР90В.600.15.236.1,5.6	ЛМСК-90В 600-1,5 AISI 304



Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендимира
- Полимерно-порошковая окраска
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе крышки лотка монтажного углового горизонтального длиной 257 мм, высотой 10 мм, шириной 50 мм, полимерно-порошковая окраска:
Крышка лотка монтажного углового 90° вверх
ЛР90Г.50.10.257.1.4 (артикул H0124410121)

Внимание! Лотки монтажные угловые изготавливаются толщиной стенки в диапазоне 0,7; 1; 1,2; 1,5; 2 мм

Лотки
монтажные