

Короб угловой вертикальный КУ90В, поворот вверх на 90°

Толщина, S, мм	Высота, Н, мм	Длина, Е, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
1,2	50	355	50	1,63	H7243005261	КУ90В.50.50.355.1.2.1
			100	2,33	H7243105261	КУ90В.100.50.355.1.2.1
			150	2,96	H7243705261	КУ90В.150.50.355.1.2.1
			200	3,67	H7243205261	КУ90В.200.50.355.1.2.1
			300	5,00	H7243305261	КУ90В.300.50.355.1.2.1
			400	6,33	H7243405261	КУ90В.400.50.355.1.2.1
	100	425	100	3,29	H7243110261	КУ90В.100.100.425.1.2.1
			150	3,97	H7243710261	КУ90В.150.100.425.1.2.1
			200	4,72	H7243210261	КУ90В.200.100.425.1.2.1
			300	6,15	H7243310261	КУ90В.300.100.425.1.2.1
			400	7,58	H7243410261	КУ90В.400.100.425.1.2.1
			150	5,17	H7243715261	КУ90В.150.150.475.1.2.1
150	475	200	5,96	H7243215261	КУ90В.200.150.475.1.2.1	
		300	7,52	H7243315261	КУ90В.300.150.475.1.2.1	
		400	9,06	H7243415261	КУ90В.400.150.475.1.2.1	
		200	6,95	H7243220261	КУ90В.200.200.525.1.2.1	
		300	8,87	H7243320261	КУ90В.300.200.525.1.2.1	
		400	10,50	H7243420261	КУ90В.400.200.525.1.2.1	
1,5	50	355	50	1,90	H7243005271	КУ90В.50.50.355.1.5.1
			100	2,72	H7243105271	КУ90В.100.50.355.1.5.1
			150	3,46	H7243705271	КУ90В.150.50.355.1.5.1
			200	4,30	H7243205271	КУ90В.200.50.355.1.5.1
			300	5,87	H7243305271	КУ90В.300.50.355.1.5.1
			400	7,44	H7243405271	КУ90В.400.50.355.1.5.1
	100	425	100	3,85	H7243110271	КУ90В.100.100.425.1.5.1
			150	4,64	H7243710271	КУ90В.150.100.425.1.5.1
			200	5,54	H7243210271	КУ90В.200.100.425.1.5.1
			300	7,22	H7243310271	КУ90В.300.100.425.1.5.1
			400	8,90	H7243410271	КУ90В.400.100.425.1.5.1
			150	5,95	H7243715271	КУ90В.150.150.475.1.5.1
150	475	200	6,87	H7243215271	КУ90В.200.150.475.1.5.1	
		300	8,68	H7243315271	КУ90В.300.150.475.1.5.1	
		400	10,46	H7243415271	КУ90В.400.150.475.1.5.1	
		200	8,01	H7243220271	КУ90В.200.200.525.1.5.1	
		300	10,23	H7243320271	КУ90В.300.200.525.1.5.1	
		400	12,11	H7243420271	КУ90В.400.200.525.1.5.1	
1,2	50	355	50	1,43	H7243005262	КУ90В.50.50.355.1.2.2
			100	2,04	H7243105262	КУ90В.100.50.355.1.2.2
			150	2,60	H7243705262	КУ90В.150.50.355.1.2.2
			200	3,22	H7243205262	КУ90В.200.50.355.1.2.2
			300	4,39	H7243305262	КУ90В.300.50.355.1.2.2
			400	5,56	H7243405262	КУ90В.400.50.355.1.2.2
	100	425	100	2,89	H7243110262	КУ90В.100.100.425.1.2.2
			150	3,48	H7243710262	КУ90В.150.100.425.1.2.2
			200	4,14	H7243210262	КУ90В.200.100.425.1.2.2
			300	5,40	H7243310262	КУ90В.300.100.425.1.2.2
			400	6,65	H7243410262	КУ90В.400.100.425.1.2.2
			150	4,54	H7243715262	КУ90В.150.150.475.1.2.2
150	475	200	5,23	H7243215262	КУ90В.200.150.475.1.2.2	
		300	6,60	H7243315262	КУ90В.300.150.475.1.2.2	
		400	7,95	H7243415262	КУ90В.400.150.475.1.2.2	
		200	6,10	H7243220262	КУ90В.200.200.525.1.2.2	
		300	7,78	H7243320262	КУ90В.300.200.525.1.2.2	
		400	9,22	H7243420262	КУ90В.400.200.525.1.2.2	
1,5	50	355	50	1,66	H7243005272	КУ90В.50.50.355.1.5.2
			100	2,39	H7243105272	КУ90В.100.50.355.1.5.2
			150	3,04	H7243705272	КУ90В.150.50.355.1.5.2
			200	3,77	H7243205272	КУ90В.200.50.355.1.5.2
			300	5,15	H7243305272	КУ90В.300.50.355.1.5.2
			400	6,53	H7243405272	КУ90В.400.50.355.1.5.2
	100	425	100	3,38	H7243110272	КУ90В.100.100.425.1.5.2
			150	4,07	H7243710272	КУ90В.150.100.425.1.5.2
			200	4,86	H7243210272	КУ90В.200.100.425.1.5.2
			300	6,34	H7243310272	КУ90В.300.100.425.1.5.2
			400	7,81	H7243410272	КУ90В.400.100.425.1.5.2
			150	5,22	H7243715272	КУ90В.150.150.475.1.5.2
150	475	200	6,03	H7243215272	КУ90В.200.150.475.1.5.2	
		300	7,62	H7243315272	КУ90В.300.150.475.1.5.2	
		400	9,18	H7243415272	КУ90В.400.150.475.1.5.2	
		200	7,03	H7243220272	КУ90В.200.200.525.1.5.2	
		300	8,97	H7243320272	КУ90В.300.200.525.1.5.2	
		400	10,63	H7243420272	КУ90В.400.200.525.1.5.2	

Состав:	
1. Лоток угловой	1 шт.
2. Крышка лотка	1 шт.
3. Скоба нижняя	2 шт.
4. Скоба верхняя	2 шт.
5. Винт М6	20 шт.
6. Гайка М6	20 шт.
7. Шайба-звездочка	40 шт.



КУ90В.Х.000 √Rz 80 (✓)

В, мм	50	100	150	200	300	400	500
Н, мм	50	65	80	100	150	200	
Е, мм	355	425	475	525	575	625	
Материал	Алст	Оцинк	Алст	Оцинк	Алст	Оцинк	
Покрытие	Горячее цинкование		Без покрытия				

1. *Размеры для справок.
 2. НН, нН, ± 0,1.
 3. Неуказанные внутренние радиусы сгибов равны S.
 4. Состав: лоток монтажный, крышка лотка монтажного, комплект с метизами для коробов.

КУ90В.Х.000			
Короб угловой	Короб угловой	Короб угловой	Короб угловой
КУ90В ВхН-S	КУ90В ВхН-S	КУ90В ВхН-S	КУ90В ВхН-S
См. табл.	См. табл.	См. табл.	См. табл.
ОАО "СОЗМИ"		ОАО "СОЗМИ"	

Варианты исполнения:
 Горячее цинкование
 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе короба углового вертикального шириной 400 мм, высотой 200 мм, длиной 525 мм, толщиной 1,5 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира:
Короб угловой 90 вверх КУ90В.400.200.525.1.5.2
 (артикул H7243420272).