



Крышка лотка монтажного углового вертикального ЛР45В (ЛМСК-45В)

Длина, Е/В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Новое наименование	Старое наименование
82/169	10	1	50	0,14	H0121450121	ЛР45В.50.15.169.1.1	ЛМСК-45В 50-1,0ц УТ1,5
			100	0,22	H0121450122	ЛР45В.100.15.169.1.1	ЛМСК-45В 100-1,0ц УТ1,5
			150	0,31	H0121450123	ЛР45В.150.15.169.1.1	ЛМСК-45В 150-1,0ц УТ1,5
			200	0,40	H0121450124	ЛР45В.200.15.169.1.1	ЛМСК-45В 200-1,0ц УТ1,5
			300	0,57	H0121450125	ЛР45В.300.15.169.1.1	ЛМСК-45В 300-1,0ц УТ1,5
			400	0,74	H0121450126	ЛР45В.400.15.169.1.1	ЛМСК-45В 400-1,0ц УТ1,5
			500	0,97	H0121450127	ЛР45В.500.15.169.1.1	ЛМСК-45В 500-1,0ц УТ1,5
			600	1,15	H0121450128	ЛР45В.600.15.169.1.1	ЛМСК-45В 600-1,0ц УТ1,5
	15	1,5	50	0,20	H0121450141	ЛР45В.50.15.169.1.5.1	ЛМСК-45В 50-1,5ц УТ1,5
			100	0,32	H0121450142	ЛР45В.100.15.169.1.5.1	ЛМСК-45В 100-1,5ц УТ1,5
			150	0,44	H0121450143	ЛР45В.150.15.169.1.5.1	ЛМСК-45В 150-1,5ц УТ1,5
			200	0,56	H0121450144	ЛР45В.200.15.169.1.5.1	ЛМСК-45В 200-1,5ц УТ1,5
			300	0,80	H0121450145	ЛР45В.300.15.169.1.5.1	ЛМСК-45В 300-1,5ц УТ1,5
			400	1,04	H0121450146	ЛР45В.400.15.169.1.5.1	ЛМСК-45В 400-1,5ц УТ1,5
			500	1,36	H0121450147	ЛР45В.500.15.169.1.5.1	ЛМСК-45В 500-1,5ц УТ1,5
			600	1,61	H0121450148	ЛР45В.600.15.169.1.5.1	ЛМСК-45В 600-1,5ц УТ1,5
	10	1	50	0,10	H0122450121	ЛР45В.50.10.169.1.2	ЛМСК-45В 50-1,0ц УТ2,5
			100	0,18	H0122450122	ЛР45В.100.10.169.1.2	ЛМСК-45В 100-1,0ц УТ2,5
			150	0,25	H0122450123	ЛР45В.150.10.169.1.2	ЛМСК-45В 150-1,0ц УТ2,5
			200	0,32	H0122450124	ЛР45В.200.10.169.1.2	ЛМСК-45В 200-1,0ц УТ2,5
			300	0,47	H0122450125	ЛР45В.300.10.169.1.2	ЛМСК-45В 300-1,0ц УТ2,5
			400	0,61	H0122450126	ЛР45В.400.10.169.1.2	ЛМСК-45В 400-1,0ц УТ2,5
			500	0,78	H0122450127	ЛР45В.500.10.169.1.2	ЛМСК-45В 500-1,0ц УТ2,5
			600	0,92	H0122450128	ЛР45В.600.10.169.1.2	ЛМСК-45В 600-1,0ц УТ2,5
	15	1,5	50	0,15	H0122450141	ЛР45В.50.10.169.1.5.2	ЛМСК-45В 50-1,5ц УТ2,5
			100	0,25	H0122450142	ЛР45В.100.10.169.1.5.2	ЛМСК-45В 100-1,5ц УТ2,5
			150	0,35	H0122450143	ЛР45В.150.10.169.1.5.2	ЛМСК-45В 150-1,5ц УТ2,5
			200	0,45	H0122450144	ЛР45В.200.10.169.1.5.2	ЛМСК-45В 200-1,5ц УТ2,5
			300	0,65	H0122450145	ЛР45В.300.10.169.1.5.2	ЛМСК-45В 300-1,5ц УТ2,5
			400	0,86	H0122450146	ЛР45В.400.10.169.1.5.2	ЛМСК-45В 400-1,5ц УТ2,5
			500	1,17	H0122450147	ЛР45В.500.10.169.1.5.2	ЛМСК-45В 500-1,5ц УТ2,5
			600	1,38	H0122450148	ЛР45В.600.10.169.1.5.2	ЛМСК-45В 600-1,5ц УТ2,5
	10	1	50	0,11	H0124450121	ЛР45В.50.10.169.1.4	ЛМСК-45В 50-1,0 У2
			100	0,19	H0124450122	ЛР45В.100.10.169.1.4	ЛМСК-45В 100-1,0 У2
			150	0,26	H0124450123	ЛР45В.150.10.169.1.4	ЛМСК-45В 150-1,0 У2
			200	0,34	H0124450124	ЛР45В.200.10.169.1.4	ЛМСК-45В 200-1,0 У2
			300	0,49	H0124450125	ЛР45В.300.10.169.1.4	ЛМСК-45В 300-1,0 У2
			400	0,64	H0124450126	ЛР45В.400.10.169.1.4	ЛМСК-45В 400-1,0 У2
			500	0,82	H0124450127	ЛР45В.500.10.169.1.4	ЛМСК-45В 500-1,0 У2
			600	0,97	H0124450128	ЛР45В.600.10.169.1.4	ЛМСК-45В 600-1,0 У2
	15	1,5	50	0,16	H0124450141	ЛР45В.50.15.169.1.5.4	ЛМСК-45В 50-1,5 У2
			100	0,26	H0124450142	ЛР45В.100.15.169.1.5.4	ЛМСК-45В 100-1,5 У2
			150	0,37	H0124450143	ЛР45В.150.15.169.1.5.4	ЛМСК-45В 150-1,5 У2
			200	0,47	H0124450144	ЛР45В.200.15.169.1.5.4	ЛМСК-45В 200-1,5 У2
			300	0,68	H0124450145	ЛР45В.300.15.169.1.5.4	ЛМСК-45В 300-1,5 У2
			400	0,9	H0124450146	ЛР45В.400.15.169.1.5.4	ЛМСК-45В 400-1,5 У2
			500	1,23	H0124450147	ЛР45В.500.15.169.1.5.4	ЛМСК-45В 500-1,5 У2
			600	1,45	H0124450148	ЛР45В.600.15.169.1.5.4	ЛМСК-45В 600-1,5 У2
	10	1	50	0,1	H0129450121	ЛР45В.50.10.169.1.6	ЛМСК-45В 50-1,0 AISI 304
			100	0,18	H0129450122	ЛР45В.100.10.169.1.6	ЛМСК-45В 100-1,0 AISI 304
			150	0,25	H0129450123	ЛР45В.150.10.169.1.6	ЛМСК-45В 150-1,0 AISI 304
			200	0,32	H0129450124	ЛР45В.200.10.169.1.6	ЛМСК-45В 200-1,0 AISI 304
			300	0,47	H0129450125	ЛР45В.300.10.169.1.6	ЛМСК-45В 300-1,0 AISI 304
			400	0,61	H0129450126	ЛР45В.400.10.169.1.6	ЛМСК-45В 400-1,0 AISI 304
			500	0,78	H0129450127	ЛР45В.500.10.169.1.6	ЛМСК-45В 500-1,0 AISI 304
			600	0,92	H0129450128	ЛР45В.600.10.169.1.6	ЛМСК-45В 600-1,0 AISI 304
	15	1,5	50	0,15	H0129450141	ЛР45В.50.10.169.1.5.6	ЛМСК-45В 50-1,5 AISI 304
			100	0,25	H0129450142	ЛР45В.100.10.169.1.5.6	ЛМСК-45В 100-1,5 AISI 304
			150	0,35	H0129450143	ЛР45В.150.10.169.1.5.6	ЛМСК-45В 150-1,5 AISI 304
			200	0,45	H0129450144	ЛР45В.200.10.169.1.5.6	ЛМСК-45В 200-1,5 AISI 304
			300	0,65	H0129450145	ЛР45В.300.10.169.1.5.6	ЛМСК-45В 300-1,5 AISI 304
			400	0,86	H0129450146	ЛР45В.400.10.169.1.5.6	ЛМСК-45В 400-1,5 AISI 304
			500	1,17	H0129450147	ЛР45В.500.15.169.1.5.6	ЛМСК-45В 500-1,5 AISI 304
			600	1,38	H0129450148	ЛР45В.600.15.169.1.5.6	ЛМСК-45В 600-1,5 AISI 304



Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендимира
- Полимерно-порошковая окраска
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе крышки лотка монтажного углового вертикального длиной 82/169 мм, высотой 15 мм, толщиной 1,5 мм, шириной 600 мм, горячее цинкование:

**Крышка лотка монтажного углового 45 вверх
ЛР45В.600.15.169.1.5.1 (артикул H0121450148)**

Внимание! Лотки монтажные угловые изготавливаются толщиной стенки в диапазоне 0,7; 1; 1,2; 1,5; 2 мм

Лотки
монтажные