


## Аксессуары крепление к перилам трубное ЗАКПР

Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Ширина, В, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
150	80	40	33	1	H0800072305	ЗАКПР.40.150.80.33.14
	90	50	42	1,7	H0800072405	ЗАКПР.50.150.90.42.14
		60	57	1,9	H0800072505	ЗАКПР.60.150.90.57.14

Крепление предназначено для монтажа мачты к горизонтальным трубным конструкциям. Возможна регулировка выноса мачты от поверхности крепления. Комплектуется универсальным соединителем.




Характеристики присоединяемых проводников	Проводник диаметром от 6 до 12 мм
Толщина металла крепёжного хомута	2
Диаметр установочной трубы ØА (мм) зависит от толщины S, мм	33 - 33,5 мм 42 - 42,3 мм 57 - 57 мм
Диапазон присоединяемой трубы ØА (мм)	30-50
Диапазон регулирования выноса L5 (мм) зависит от длины L мм	80 - 50/80 90 - 60-90

## Аксессуары крепление к перилам торцевое ЗАКПТ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
51	51	80	12	0,7	H0800071305	ЗАКПТ.51.51.80.12.14
			16	0,8	H0800071405	ЗАКПТ.51.51.80.16.14
			22	1,1	H0800071505	ЗАКПТ.51.51.80.22.14

Крепление предназначено для монтажа мачты к горизонтальным трубным конструкциям. Возможна регулировка выноса мачты от поверхности крепления. Комплектуется крестовым соединителем с резьбой.




Характеристики присоединяемых проводников	Проводник диаметром от 6 до 10 мм
Диаметр установочной трубы ØА (мм) зависит от толщины S, мм	12 - M12 16 - M16 22 - M22
Диапазон присоединяемой трубы ØА (мм)	30-50
Диапазон регулирования выноса L5 (мм)	50/80
Толщина металла крепёжного хомута зависит от толщины S, мм	12 - 2 От 16 до 22 - 4

## Аксессуары крепление к перилам универсальное ЗАКПУ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
30	95	100	12	0,6	H0800072605	ЗАКПУ.30.95.100.12.14

Крепление предназначено для монтажа мачты к горизонтальным трубным конструкциям. Возможна регулировка выноса мачты от поверхности крепления. Комплектуется универсальным соединителем.



Характеристики присоединяемых проводников	Проводник диаметром от 6 до 10 мм
Толщина металла крепёжного хомута	4
Диапазон регулирования выноса L5 (мм)	80-100
Диапазон присоединяемой трубы ØА (мм)	30-50

### Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие
- Гальванопокрытие

Пример записи при заказе аксессуара крепление вертикальное трубное шириной 200 мм, высотой 200 мм, длиной 1000 мм, толщиной 76 мм, горячее цинкование:

**Аксессуары крепление вертикальное трубное ЗАКВТ.200.200.1000.76.1 (артикул H0800069901).**

Под заказ возможно изготовление нестандартных изделий с другими типоразмерами, толщинами, длиной и типом покрытия

КРЕПЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАЧТ