

### Короб угловой вертикальный КУ90В, поворот вверх на 90°

Толщина, S, мм	Высота, Н, мм	Длина, Е, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование	
1,2	50	355	50	1,63	H7243005261	KY90B.50.50.355.1.2.1	
			100	2,33	H7243105261	KY90B.100.50.355.1.2.1	
			150	2,96	H7243705261	KY90B.150.50.355.1.2.1	
			200	3,67	H7243205261	KY90B.200.50.355.1.2.1	
			300	5,00	H7243305261	KY90B.300.50.355.1.2.1	
			400	6,33	H7243405261	KY90B.400.50.355.1.2.1	
	100	425	100	3,29	H7243110261	KY90B.100.100.425.1.2.1	
			150	3,97	H7243710261	KY90B.150.100.425.1.2.1	
			200	4,72	H7243210261	KY90B.200.100.425.1.2.1	
			300	6,15	H7243310261	KY90B.300.100.425.1.2.1	
			400	7,58	H7243410261	KY90B.400.100.425.1.2.1	
			150	5,17	H7243715261	KY90B.150.150.475.1.2.1	
	150	475	200	5,96	H7243215261	KY90B.200.150.475.1.2.1	
			300	7,52	H7243315261	KY90B.300.150.475.1.2.1	
			400	9,06	H7243415261	KY90B.400.150.475.1.2.1	
			200	6,95	H7243220261	KY90B.200.200.525.1.2.1	
	200	525	300	8,87	H7243320261	KY90B.300.200.525.1.2.1	
			400	10,50	H7243420261	KY90B.400.200.525.1.2.1	
			50	1,90	H7243005271	KY90B.50.50.355.1.5.1	
			100	2,72	H7243105271	KY90B.100.50.355.1.5.1	
1,5	50	355	150	3,46	H7243705271	KY90B.150.50.355.1.5.1	
			200	4,30	H7243205271	KY90B.200.50.355.1.5.1	
			300	5,87	H7243305271	KY90B.300.50.355.1.5.1	
			400	7,44	H7243405271	KY90B.400.50.355.1.5.1	
			100	3,85	H7243110271	KY90B.100.100.425.1.5.1	
			150	4,64	H7243710271	KY90B.150.100.425.1.5.1	
	100	425	200	5,54	H7243210271	KY90B.200.100.425.1.5.1	
			300	7,22	H7243310271	KY90B.300.100.425.1.5.1	
			400	8,90	H7243410271	KY90B.400.100.425.1.5.1	
			150	5,95	H7243715271	KY90B.150.150.475.1.5.1	
	150	475	200	6,87	H7243215271	KY90B.200.150.475.1.5.1	
			300	8,68	H7243315271	KY90B.300.150.475.1.5.1	
			400	10,46	H7243415271	KY90B.400.150.475.1.5.1	
			200	8,01	H7243220271	KY90B.200.200.525.1.5.1	
	200	525	300	10,23	H7243320271	KY90B.300.200.525.1.5.1	
			400	12,11	H7243420271	KY90B.400.200.525.1.5.1	
			50	1,43	H7243005262	KY90B.50.50.355.1.2.2	
			100	2,04	H7243105262	KY90B.100.50.355.1.2.2	
	1,2	50	355	150	2,60	H7243705262	KY90B.150.50.355.1.2.2
				200	3,22	H7243205262	KY90B.200.50.355.1.2.2
300				4,39	H7243305262	KY90B.300.50.355.1.2.2	
400				5,56	H7243405262	KY90B.400.50.355.1.2.2	
100				2,89	H7243110262	KY90B.100.100.425.1.2.2	
150				3,48	H7243710262	KY90B.150.100.425.1.2.2	
100		425	200	4,14	H7243210262	KY90B.200.100.425.1.2.2	
			300	5,40	H7243310262	KY90B.300.100.425.1.2.2	
			400	6,65	H7243410262	KY90B.400.100.425.1.2.2	
			150	4,54	H7243715262	KY90B.150.150.475.1.2.2	
150		475	200	5,23	H7243215262	KY90B.200.150.475.1.2.2	
			300	6,60	H7243315262	KY90B.300.150.475.1.2.2	
			400	7,95	H7243415262	KY90B.400.150.475.1.2.2	
			200	6,10	H7243220262	KY90B.200.200.525.1.2.2	
200		525	300	7,78	H7243320262	KY90B.300.200.525.1.2.2	
			400	9,22	H7243420262	KY90B.400.200.525.1.2.2	
			50	1,66	H7243005272	KY90B.50.50.355.1.5.2	
			100	2,39	H7243105272	KY90B.100.50.355.1.5.2	
1,5		50	355	150	3,04	H7243705272	KY90B.150.50.355.1.5.2
				200	3,77	H7243205272	KY90B.200.50.355.1.5.2
	300			5,15	H7243305272	KY90B.300.50.355.1.5.2	
	400			6,53	H7243405272	KY90B.400.50.355.1.5.2	
	100			3,38	H7243110272	KY90B.100.100.425.1.5.2	
	150			4,07	H7243710272	KY90B.150.100.425.1.5.2	
	100	425	200	4,86	H7243210272	KY90B.200.100.425.1.5.2	
			300	6,34	H7243310272	KY90B.300.100.425.1.5.2	
			400	7,81	H7243410272	KY90B.400.100.425.1.5.2	
			150	5,22	H7243715272	KY90B.150.150.475.1.5.2	
	150	475	200	6,03	H7243215272	KY90B.200.150.475.1.5.2	
			300	7,62	H7243315272	KY90B.300.150.475.1.5.2	
			400	9,18	H7243415272	KY90B.400.150.475.1.5.2	
			200	7,03	H7243220272	KY90B.200.200.525.1.5.2	
	200	525	300	8,97	H7243320272	KY90B.300.200.525.1.5.2	
			400	10,63	H7243420272	KY90B.400.200.525.1.5.2	

Состав:	
1. Лоток угловой	1 шт.
2. Крышка лотка	1 шт.
3. Скоба нижняя	2 шт.
4. Скоба верхняя	2 шт.
5. Винт М6	20 шт.
6. Гайка М6	20 шт.
7. Шайба-звездочка	40 шт.



KY90B.X.000 √Rz 80 (✓)

Переменные данные						
Н, мм	50	100	150	200	300	400
Е, мм	355	425	475	525	575	625
В, мм	50	100	150	200	300	400
С, мм	0,7	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5
Е, мм	355	425	475	525	575	625
Материал	Алст	Алст	Алст	Алст	Алст	Алст
Покрытие	Горячее цинкование	Горячее цинкование	Горячее цинкование	Горячее цинкование	Горячее цинкование	Горячее цинкование

1. \*Размеры для справок.  
 2. НН, нН, ± 0,1.  
 3. Неуказанные внутренние радиусы сгибов равны S.  
 4. Состав: лоток монтажный, крышка лотка монтажного, комплект с метизами для коробов.

KY90B.X.000			
Короб угловой	Короб угловой	Короб угловой	Короб угловой
KY90B ВхН-С	KY90B ВхН-С	KY90B ВхН-С	KY90B ВхН-С
См. табл.	См. табл.	См. табл.	См. табл.
ОАО "СОЗМИ"		ОАО "СОЗМИ"	

**Варианты исполнения:**  
 Горячее цинкование  
 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе короба углового вертикального шириной 400 мм, высотой 200 мм, длиной 525 мм, толщиной 1,5 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира:  
**Короб угловой 90 вверх КУ90В.400.200.525.1.5.2**  
 (артикул H7243420272).