


Проводник плоский полоса ЗППП

Длина, L, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг/м.п.	Артикул	Наименование
1000	4	4	25	0,78	H0800034201	ЗППП.25.4.1000.4.1
			30	0,94	H0800034301	ЗППП.30.4.1000.4.1
			40	1,25	H0800034401	ЗППП.40.4.1000.4.1
			50	1,56	H0800034501	ЗППП.50.4.1000.4.1
	5	5	50	1,95	H0800034601	ЗППП.50.5.1000.5.1

Полоса 40x5 для молниезащиты. Служит для выполнения горизонтальных молниеприемников и токоотводов.



Проводник плоский лента изоляционная ЗППИ

Длина, L, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
1000	2,5	2,5	30	0,44	H0800034010	ЗППИ.30.2,5.10000.2,5.10
			50	1,14	H0800034110	ЗППИ.50.2,5.10000.2,5.10

Служит для выполнения горизонтальных молниеприемников и токоотводов.



*Изображения заимствованы из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования. Иллюстративный материал носит исключительно ознакомительный характер.

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Неметаллический элемент

Пример записи при заказе проводника плоского лента изоляционная высотой 2,5 мм, длиной 1000 мм, толщиной 2,5 мм, шириной 50 мм, неметаллический элемент:

Проводник плоский лента изоляционная ЗППИ.50.2,5.10000.2,5.10 (артикул H0800034110).

Под заказ возможно изготовление проводника с другими покрытиями: нержавеющей сталь и медь/латунь