



## Полки кабельные K1160-K1164

Под заказ возможно изготовление нестандартных стоек с другими типоразмерами, толщинами, длиной и типом покрытия



Ширина, В, мм	Толщина, S, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
46	2	61	175	0,25	H011311511	K1160ц УТ1,5
			265	0,39	H011311512	K1161ц УТ1,5
			355	0,58	H011311513	K1162ц УТ1,5
			175	0,22	H0112311511	K1160ц УТ2,5
			265	0,35	H0112311512	K1161ц УТ2,5
			355	0,53	H0112311513	K1162ц УТ2,5
			175	0,23	H0113311511	K1160 У3
			265	0,37	H0113311512	K1161 У3
			355	0,55	H0113311513	K1162 У3
		71	175	0,23	H0114311511	K1160 У2
			265	0,37	H0114311512	K1161 У2
			355	0,56	H0114311513	K1162 У2
			450	0,79	H011312514	K1163ц УТ1,5
			630	1,10	H011312515	K1164ц УТ1,5
			450	0,72	H0112312514	K1163ц УТ2,5
			630	1,00	H0112312515	K1164ц УТ2,5
			450	0,75	H0113312514	K1163 У3
			630	1,05	H0113312515	K1164 У3
450	0,76	H0114312514	K1163 У2			
630	1,05	H0114312515	K1164 У2			



Нагрузочные характеристики		
Высота Н, мм	Длина L, мм	Нагрузка Р, Н
61	175	1600
	265	1600
	355	1600
71	450	1500
	630	900

## Полки кабельные настенные K1160C-K1164C

Ширина, В, мм	Толщина, S, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
40	2	61	162	0,38	H011321511	K1160Cц УТ1,5
			252	0,51	H011321512	K1161Cц УТ1,5
			342	0,65	H011321513	K1162Cц УТ1,5
			162	0,33	H0112321511	K1160Cц УТ2,5
			252	0,45	H0112321512	K1161Cц УТ2,5
			342	0,58	H0112321513	K1162Cц УТ2,5
			162	0,34	H0113321511	K1160C У3
			252	0,47	H0113321512	K1161C У3
			342	0,60	H0113321513	K1162C У3
		71	437	0,88	H011322514	K1163Cц УТ1,5
			617	1,19	H011322515	K1164Cц УТ1,5
			437	0,78	H0112322514	K1163Cц УТ2,5
			617	1,05	H0112322515	K1164Cц УТ2,5
			437	0,81	H0113322514	K1163C У3
			617	1,10	H0113322515	K1164C У3



Нагрузочные характеристики		
Высота Н, мм	Длина L, мм	Нагрузка Р, Н
61	162	2000
	252	2000
	342	2000
71	437	2000
	617	1600

### Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Грунтование
- Полимерно-порошковая окраска

Пример записи при заказе полки кабельной настенной шириной 40 мм, высотой 61 мм, длиной 162 мм, толщиной 2 мм, горячее цинкование:  
**Полка кабельная настенная K1160Cц УТ1,5**  
 (артикул H011321511).