


Держатель изолированный с утяжелением ЗДИУ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
130	130	110	1	1,23	H0800022110	ЗДИУ.130.130.110.1.10

Данное устройство предназначено для установки электрического провода на плоских кровлях, а также на кровлях с небольшим углом наклона. Монтаж осуществляется за счёт приклеивания удерживающего элемента к поверхности кровли. Зажим провода происходит за счёт вставки его в специальный паз на корпусе удерживающего элемента и последующего «защёлкивания», что обеспечивает прочное крепление. Материал удерживающего элемента - пластик, что обеспечивает его долговечность и удобство в эксплуатации.



Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 8 до 10 мм
Комплектация метизами	Без метизов

Примечание: Держатель с бетоном внутри

Держатель для молниеприемника с крепежом на клей или держатель пластиковый с бетоном служит для прокладки проволоки по плоским крышам или крышам с малым наклоном. Высота ведения прута 11 см. В комплект держателя входит крышка



*Изображения заимствованы из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования. Иллюстративный материал носит исключительно ознакомительный характер.

Варианты исполнения:
Неметаллический элемент

Пример записи при заказе держателя изолированного пластикового с утяжелением шириной 130 мм, высотой 130 мм, длиной 110 мм, толщиной 1 мм, неметаллический элемент:
Держатель изолированный пластиковый с утяжелением ЗДИУ.130.130.110.1.10 (артикул H0800022110).